



Ultra Nature

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
КРАСКИ ДЛЯ ДОМА



ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА арт. 212

для глубокой пропитки деревянных фасадов,
беседок, заборов и других конструкций

Описание

Паропроницаемый грунт для пропитки деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других конструкций.

Назначение

Проникает глубоко в дерево и создает оптимальное покрытие для дальнейшей окраски Маслом для фасадов Ultra Nature арт. 360. Предназначен для шлифованной, строганой или необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

Свойства

- Глубоко проникает в древесину
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Не шелушится со временем
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Снижает расход Масла для фасадов Ultra Nature арт. 360
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Может применяться для консервации древесины
- Бесцветный. Не колеруется

Полный состав

Льняное масло, древесное масло, натуральная смола, алифатические углеводороды, фунгицид, сушащее вещество без свинца.

Время высыхания

8-12 часов, при температуре 20 °С и влажности воздуха 40%.
Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс высыхания.

Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.



Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные.

Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности.

В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Подготовка поверхности

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи.

Для увеличения долговечности и глубины впитывания грунта, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте грунт перед использованием. Состав готов к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая.

Для нанесения используете кисть, валик или краскопульт.

Нанесите Грунт по дереву Ultra Nature арт.212 тонким, равномерным слоем, избегая разводов и подтеков. Достаточно однократного нанесения.

Всегда делайте пробную окраску.

Дополнительная информация

Грунт по дереву Ultra Nature арт.212 может быть использован в целях временной консервации деревянных конструкции, фасадов и других вертикальных и горизонтальных поверхностей на улице.

При обработке грунтом снижается риск растрескивания, гниения и заражения поверхности древоокрашивающим грибком.

Эффективное время действия грунта, без последующей окраски поверхности Маслом для фасадов Ultra Nature арт.212, длится 4-6 месяцев. Возможно изменение цвета древесины под воздействием солнечных лучей.



Ultra Nature

Завод производитель ООО «Супер Нейчер»

Юридический адрес: 127486,
г. Москва, ш. Коровинское, д.10

Тел.: 8 (880) 555-42-58

E-mail: info@ultranature.ru

Сайт: www.ultranature.ru

Расход

0,125 л на 1,5 м² в один слой;

2,5 л на 25-30 м² в один слой;

1 л на 10-12 м² в один слой;

10 л на 100-120 м² в один слой;

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

Очистка инструмента

Используйте уайт-спирит сразу по окончании работ.

Меры предосторожности



Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.



При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 3 лет.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Сертификация

Произведено по ТУ 20.30.22-001-38283791-2022