



Ultra Nature

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ
КРАСКИ ДЛЯ ДОМА



МАСЛО ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

для декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей, окон и других элементов внутри помещений

Описание

Паропроницаемое натуральное масло для для декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей, окон и других элементов внутри помещений.

Назначение

Защищает от пыли, грязи и влаги. Подходит для обработки влажных помещений. Предназначено для шлифованной, строганой древесины любых пород. Не подходит для обработки полов и лестниц.

Свойства

- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Подходит для обработки детских игрушек
- Антистатичное
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не шелушится со временем
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Легко обновляется без перешлифовки
- Бесцветное. Колеруется в любой цвет

Полный состав

Льняное масло, тунговое масло, касторовое масло, натуральная смола, микровоск, оксид цинка, алифатические углеводороды, сушащее вещество без свинца.

Время высыхания

12-24 часов для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла.

Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.



Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные.

Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности.

В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом.

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для стен и потолков Ultra Nature арт. 361.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием.
Натуральное масло готово к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Нанесите масло тонким, равномерным слоем, избегая разводов и подтеков. Всегда делайте пробную окраску.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с промежуточным высыханием. При образовании шероховатости после первого слоя, применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью P329 или абразивной сеткой зернистостью P400-P600.

Для помещений с повышенной влажностью деревянные поверхности рекомендуется обработать в три слоя.



Ultra Nature

Завод производитель ООО «Супер Нейчер»

Юридический адрес: 127486,
г. Москва, ш. Коровинское, д.10

Тел.: 8 (880) 555-42-58

E-mail: info@ultranature.ru

Сайт: www.ultranature.ru

Расход

0,125 л на 2 м² в один слой;
0,125 л на 1,5 м² в два слоя;

1 л на 15-17 м² в один слой;
1 л на 10-12 м² в два слоя;

2,5 л на 37-42 м² в один слой;
2,5 л на 25-30 м² в два слоя;

10 л на 150-170 м² в один слой;
10 л на 100-120 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

Очистка инструмента

Используйте уайт-спирит сразу по окончании работ.

Меры предосторожности



Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.



При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 3 лет.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Сертификация

Произведено по ТУ 20.30.22-001-38283791-2022